



300 and 400 MPa (43 500 and 58 000 psi)

## SKF 油壓注油器組 729101 系列

SKF 油壓注油器組 729101 系列是適合於許多的應用在 SKF 注油的方式. 每組包括油壓注油器整組附高壓管, 壓力錶, 鑄鐵接合座及一組連接螺紋接頭

- 注油器能夠直接與所附的配件連接使用.
- 所有品項裝在堅固的手提箱內尤其適合在現場使用.
- 當壓力釋放時, 沒有使用的油會自動回流 至儲油罐, 將油洩漏對環境的風險降至最小.
- 儲油罐容量 200 cm<sup>3</sup> (12.2 in.<sup>3</sup>).

### 點型應用

- 軸承
- 聯軸器
- 鐵道輪
- 齒輪
- 飛輪
- SKF OK Couplings
- 針對許多油壓注油器應用最大壓力高達 400 MPa (58 000 psi)



## 技術資料

規格	729101/300MPA	729101/400MPA
最大壓力	300 MPa (43 500 psi)	400 MPa (58 000 psi)
每次衝程注油量	0.23 cm <sup>3</sup> (0.014 in <sup>3</sup> )	0.23 cm <sup>3</sup> (0.014 in <sup>3</sup> )
儲油罐容量	200 cm <sup>3</sup> (12.2 in <sup>3</sup> )	200 cm <sup>3</sup> (12.2 in <sup>3</sup> )
連接螺紋規格	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
重量	10 kg (22 lb)	10 kg (22 lb)

## 箱內內容物

規格	729101/300MPA	729101/400MPA
儲油罐	226400 E	226400 E/400
接合座	226402	226402
壓力錶	1077589	1077589/3
高壓管 (G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	227957 A	227957 A/400 MP
連接頭 (G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	1014357 A	-
連接頭 (G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	1016402E	1016402E
連接頭 (G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	228027E	228027E



© SKF 是 SKF 集團的一個註冊商標。

© SKF 集團 2014 本出版物內容的著作權歸出版者所有且未經事先書面許可不得被複製（甚至引用）。我們已採取了一切注意措施以確定本出版物包含的資訊準確無誤，但我們不對因使用此等資訊而產生的任何損失或損害承擔任何責任，不論此等責任是直接、間接或附隨性的。

PUB MP/P8 14846 TW · 2014 九月

