

TKBA 40 皮帶對心儀 採購規範表



項次	規 格 說 明	是 ✓	否 ✓	備註 (與請購規格不同時)
1	品名：TKBA 40 皮帶對心儀			
2	雷射型式：紅色雷射光 1個內建 2級雷射, <1 mW, 632 nm			
3	雷射線長度：3 公尺在 2公尺距離 (9.8 ft at 6.6 ft)			
4	量測角度精度：優於 0,2° 量測精度			
5	量測線性精度：優於 0,5 mm (0.02 吋.)			
6	量測距離：50 mm to 6,000 mm (2 吋 to 20 呎)			
7	控制開關：雷射 on/off 鈕			
8	機殼材質：鋁合金			
9	發射器尺寸：70x74x 61 mm (2.8x 2.9x2.4 in.) 接收器尺寸：96x74x 61 mm (3.8x 2.9x2.4 in.)			
11	發射器重量：320g (0.7 lbs) 接收器重量：270g (0.6 lbs)			
12	安裝：磁性, 吸附在溝槽 (選配的側面固定轉接頭 TMEB A2)			
13	V型導塊：尺寸 1: 22 mm, 短插銷 (3對) 尺寸 2: 22 mm, 長插銷 (3對) 尺寸 3: 40 mm, 短差銷 (3對) 尺寸 4: 40 mm, 長插銷 (3對)			
14	電池：2 顆 AA 鹼性電池 IEC LR06			
15	電池壽命：20小時連續使用			
16	手提箱尺寸：260x 180x 85 mm (10.2x 7.1x 3.3 in.)			
17	總重量(含箱)：1,3 kg (2.9 lbs)			
18	操作溫度：0 to 40 °C (32 to 104 °F)			
19	儲存溫度：- 20 to +65 °C (-4 to +150 °F)			
20	相對濕度：10 to 90% RH 非冷凝			
21	防護等級：IP 40			
22	校驗證書：兩年有效期			
23	裝箱內容：1個TKBA 40 發射器 1個TKBA 40 接收器 2顆AA電池 4個尺寸 V-型導塊, 每一尺寸3對 1份中文使用說明書 1份校驗證書			

