

100 至 400 MPa

SKF 壓力錶

SKF 壓力錶用於安裝在 SKF 液壓泵和注油器上。壓力錶均已經注油，並配備了控制螺栓，以便吸收突發的降壓，防止損壞。所有壓力錶都配有安全玻璃和防爆盤，並都有兩種單位刻度（MPa/psi）。

- 壓力範圍為 100 至 400 MPa
- 防止突然降壓
- 在所有壓力錶上都有安全玻璃和防爆盤
- 不銹鋼外殼
- 兩種單位刻度 MPa/psi
- 易於讀取，可見度佳的黃色壓力錶面



1077587



1077589



1077589/3



1077587/2



數位式壓力錶

THGD 100 數位式壓力錶用於精確測量使用 SKF 液壓驅動法安裝軸承時的液壓。這款壓力錶計還適用於其它必須精確確定壓力的應用，最大可測壓力高達 100 MPa (15,000 psi)


- 帶數字顯示和橫條圖顯示的 LCD 螢幕
- IP67 高防護等級，可用於大部分工業環境中
- 用戶可選自動關閉功能幫助延長電池壽命
- 背光顯示，即使在黑暗環境中也能使用



技術資料

規格	壓力範圍		直徑 (H)		連接螺紋	重量		精度 % 滿刻度
	MPa	psi	mm	in.		kg	lb	
1077587	0-100	0-14 500	100	3.94	G ¹ / ₂	0,80	1.8	1
1077587/2	0-100	0-14 500	63	2.48	G ¹ / ₄	0,25	0.6	1,6
THGD 100*	0-100	0-15 000	79	3.10	G ¹ / ₄	0,54	1.2	±0,1
1077589	0-300	0-43 500	100	3.94	G ¹ / ₂	0,80	1.8	1
1077589/3	0-400	0-58 000	100	3.94	G ¹ / ₂	0,80	1.8	1

* 數位式壓力錶



® SKF 是 SKF 集團的一個註冊商標。

© SKF 集團 2014 本出版物內容的著作權歸出版者所有且未經事先書面許可不得被複製（甚至引用）。我們已採取了一切注意措施以確定本出版物包含的資訊準確無誤，但我們不對因使用此等資訊而產生的任何損失或損害承擔任何責任，不論此等責任是直接、間接或附隨性的。

PUB MP/P8 14080TW · 2014 四月

